

**Pat SABLE**  
**Pat TITANE**  
**Pat ANTIMOINE**  
**Pat BASALTE**

**GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE – FULL BODY PORCELAIN - DURCHGEFÄRBTEN FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - GRES PORCELANICO COLOREDO EN MASA**

NOTES TECHNIQUES - TECHNICAL INFORMATION - TECHNISCHE AUSKUNFTE - CARATTERISTICHE TECNICHE - NOTAS TÉCNICAS  
 Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec E≤0,5% UGL  
 Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with E≤0,5% UGL  
 Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit E≤0,5% UGL  
 Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con E≤0,5% UGL  
 Clasificación según EN 14411 ISO 13006 anexo G grupo Bla con E≤0,5% UGL

| CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>TECHNICAL CHARACTERISTIC<br>TECHNISCHE AUSKUNFTE<br>CARATTERISTICA TECNICA<br>CARACTERISTICA TECNICA   | NORME<br>NORMS<br>NORM<br>NORMA<br>NORMA            | VALEUR MOYENNE NOVOCERAM**<br>AVERAGE NOVOCERAM VALUE**<br>NOVOCERAM DURCHSCHNITTSWERT**<br>VALORE MEDIO NOVOCERAM**<br>VALOR MEDIO NOVOCERAM** |
|---|---|---|
| Détermination des caractéristiques dimensionnelles et qualité de surface*<br>Determination of the dimensional specifications and surface quality*<br>Bestimmung der dimensionalen Eigenschaften und Oberflächenqualität*<br>Determinazione delle caratteristiche dimensionali e qualità di superficie*<br>Determinación de las características dimensionales y calidad de superficie* | ISO 10545 - 2                                       | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Absorption d'eau % - Water absorption % - Wasseraufnahme % -<br>Assorbimento % d'acqua - Absorción % de agua  | ISO 10545 - 3                                       | ≤ 0.5%  |
| Résistance à la flexion - Beding strength – Biegefestigkeit - Resistenza alla flessione - Resistencia a la flexion  | ISO 10545 - 4                                       | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme<br>F <sub>Fl</sub> ≥1300 N<br>σ <sub>Fl</sub> ≥35 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Résistance à l'abrasion profonde - Deep scratch resistance - Widerstand gegen Tiefenverschleiss - Resistenza all'abrasione profonda - Resistencia a la abrasion profunda  | ISO 10545 - 6                                       | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme<br>l≤32mm<br>V≤175mm  |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire - Thermal linear expansion coefficient - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung - Coefficiente di dilatazione termica lineare - Coefficiente de dilatacion termica lineal  | ISO 10545 - 8                                       | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Résistance aux écarts de température - Thermal shock resistance – Temperaturwechselbeständigkeit - Resistenza agli sbalzi termici - Resistencia a los cambios térmicos  | ISO 10545 - 9                                       | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Dilatation à l'humidité - Expansion in humidity - Feuchtedehnung - Dilatazione all'umidità - Dilatacion con la humedad  | ISO 10545 - 10                                      | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Résistance au gel - Frost resistance – Frostbeständigkeit - Resistenza al gelo - Resistencia a la helada  | ISO 10545 - 12                                      | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Résistance à l'attaque chimique* - Resistance to chemical attack*<br>Chemische Beständigkeit* - Resistenza all'attacco chimico* - Resistencia al ataque químico*  | ISO 10545 - 13                                      | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Résistance aux taches - Resistance to stains – Fleckenbeständigkeit - Resistenza alle macchie - Resistencia a las manchas   | ISO 10545 - 14                                      | Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme  |
| Propriétés antidérapantes - Anti-slip properties - Rutschfeste Eigenschaften - Proprietà antiscivolosità - Propiedades antiderrapantes  | DIN 51-130 (XP-P05-010)<br>DIN 51-097 (XP-P-05-010) | R11 (équivalent à PC20) ***<br>A+B+C (équivalent à PN24) ***  |

\* Valeurs rapportées aux calibres de production – Above values refer to production calibers – Eigenschaften mit Bezug auf produktionskaliber – Valori riferiti ai calibri di produzione – Valores con referencia a los calibres de producción

\*\* Valeurs se référant à la finition naturelle du produit et à des productions moyennes. Nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat – As far as values relating to the matt finish of the product and to medium production lots are concerned, we are willing to check the lot you are interested to purchasing – Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und mittelgroße Produktionsmengen. Für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung – Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e relativi a produzioni medie, ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto – Valores correspondientes al acabado natural del producto y a producciones medias; estamos disponibles para verificar el lote en cuestión en el momento de la compra.

\*\*\* Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser -- Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you -- Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten -- Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi.

\*Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines – For domestic chemicals and swimming pool additives – Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze – Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina – Para productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina.

### CLASSEMENT UPEC

| UPEC          | 30x30 NR<br>ep 7,6 | 45x45 NR<br>ep 9,5 | 30x60 NR<br>ep 9,5 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pat SABLE     | U4 P4 E3 C2        | U4 P4+ E3 C2       | U4 P4 E3 C2        |
| Pat TITANE    | U4 P4 E3 C2        | U4 P4+ E3 C2       | U4 P4 E3 C2        |
| Pat ANTIMOINE | U4 P4 E3 C2        | U4 P4+ E3 C2       | U4 P4 E3 C2        |
| Pat BASALTE   | U4 P4 E3 C2        | U4 P4+ E3 C2       | U4 P4 E3 C2        |

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site cstb.fr

**COMPANY WITH  
 QUALITY SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV GL  
 = ISO 9001 =**

**COMPANY WITH  
 ENVIRONMENTAL SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV GL  
 = ISO 14001 =**